

nová generace polyamidových obalů propouštějících kouř



## POPIS VÝROBKU

TECHNOLOGIE VÝROBY **JEDNOVRSTVÝCH** OBALŮ **NALOSLIM** A **VÍCEVRSTVÝCH** OBALŮ **NALOGRIP R** UMOŽŇUJE PŘENOS KOUŘE, JEHO BARVY A AROMA ZAUZENÍ NA POVRCH VÝROBKU. TO VŠE V PROPUSTNOSTI PRO TEPLÝ I STUDENÝ KOUŘ U PLASTOVÝCH OBALŮ DŘÍVE NEPŘEDSTAVITELNÝCH (CCA 70 % VISKOSNÍCH OBALŮ U NALOSLIM A AŽ 75% U VÍCEVRSTVÝCH OBALŮ NALOGRIP R), VŠE PŘI VÝRAZNĚ VYŠŠÍCH BARIÉROVÝCH VLASTNOSTECH NEŽ MAJÍ VISKOSNÍ OBALY.

## OBLAST POUŽITÍ

TYTO VLASTNOSTI OBALŮ NALOSLIM/NALOGRIP R JE MOŽNÉ VYUŽÍT PŘEDEVŠÍM U NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN MASNÝCH VÝROBKŮ:

- VAŘENÝCH ZAUZOVANÝCH VÝROBKŮ
- ROZTÍRATELNÝCH SALÁMŮ (ČAJOVEK)
- POLOTRVANLIVÝCH VAŘENÝCH ZAUZOVANÝCH VÝROBKŮ

## POTISKOVATELNOST

OBALY NALOSLIM/NALOGRIP R JE MOŽNÉ SAMOZŘEJMĚ POTISKNOUT STANDARDNĚ AŽ DO 6 BAREV Z KAŽDÉ STRANY. MŮŽETE TEDY VTISKNOUT VAŠEMU VÝROBKU POŽADOVANÝ VZHLED, TAK JAK JE POŽADOVÁNO VAŠÍM MARKETINGOVÝM ODDĚLENÍM.



## Obaly NaloSlim/NaloGrip R nabízejí následující výhody :

- nedochází k tzv. zamaštění obalu na povrchu
- dochází ke snížení váhových ztrát
- jemná struktura obalu, umožňuje i jemné řásnění = více metrů v roubíku = vyšší efektivnost při plnicím procesu
- roubíky určené k přímému plnění RTF bez nutnosti předmáčení obalů
- bezpečné zpracování na všech běžných typech klipovacích strojů



nezauzený výrobek (vlevo)

zauzený výrobek v NaloSlim (vpravo)

## Specifikační tabulka - obaly NaloSlim/NaloGrip R

	jmenovitý = plnicí kalibr																
NaloSlim	23	26	32	34	36	38	40	42	45	50	55	63	75	80	90	95	100
NaloGrip R					36	38	40	43	45	50	55	63					
barva I.	transparentní																
barva II.	kouřová, pergamen, oříškově-hnědá																
barva III.	červená, červeno-hnědá, červeno-oranžová, oranžová, oranžovo-hnědá + (transp), mahagonová, stockbraun																

### NaloSlim - Kranz

Jednou z novějších forem úpravy obalů je i tzv. kroužkování umělohmotných obalů. Díky této technologii je možné dát těmto obalům tvar podobný přírodním střeům. Kroužkovaný obal si zachovává původní vlastnosti obalu z něhož byl vytvarován, dodává se v řásněném stavu a je vhodný pro přímé plnění a nemusí se před zpracováním máčet.

Také tuto variantu obalu je možné opatřit až šestibarevným potiskem, přičemž polohu tisku lze při kroužkování definovat.

## Specifikační tabulka - obaly NaloSlim/NaloGrip R

kalibr	30	36	38	40	43	45	47	49	51	53
min. průměr kroužku	80	80	80	90	90	100	115	120	135	135

Pozn. Min. vnitřní průměr kroužku v mm (+-5), barvy jako u provedení NaloSlim



### Doporučení ke zpracování

**Máčení-Odpadá,** roubíky však musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích. NaloSlim (Kranz)/NaloGrip R se zpracovávají v suchém stavu, nemáčet!

**Plnění a uzavírání-**Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

**Uzení-**Provádět při teplotě vaření vlhkým kouřem tak dlouho, dokud nebude dosažena požadovaná intenzita zauzení.

**Vaření/chlazení-**Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

**Skladování-**Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 24 měsíců.

### Potravinářská nezávadnost

Obaly NaloSlim/NaloGrip R odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.

verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013

www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz



**Kalle CZ**  
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost