

MultiBarKranz - základní provedení
NaloSlimKranz - zauditelné
NaloFormKranz - do autoklávů



POPIS VÝROBKU

JEDNOU Z NOVĚJŠÍCH FOREM ÚPRAVY POLYAMIDOVÝCH OBALŮ JE JEJICH FORMOVÁNÍ DO TVARŮ IMITUJÍCÍCH TVARY TOČENÝCH PŘÍRODNÍCH STŘEV. JEDNÁ SE O PROCES STÁČENÍ DO KROUŽKŮ TZV. KRANZOVÁNÍ. VÝSLEDNÝ VÝROBEK PAK NESE OZNAČENÍ KRANZ.

KROUŽKOVANÝ OBAL SI ZACHOVÁVÁ VĚTŠINU PŮVODNÍCH VLASTNOSTÍ OBALU, Z NĚHOŽ BYL VYTVAROVÁN. ZE SOUČASNÉHO VÝROBKOVÉHO PORTFOLIA POLYAMIDOVÝCH OBALŮ SPOLEČNOSTI KALLE LZE PRO TVAROVÁNÍ POUŽÍT CELOU ŘADU OBALŮ.

- PRO VÝROBKY DO AUTOKLÁVU JSOU TO OBALY **NALOFORM**,
- PRO VÝROBKY S DLOUHOU ÚDRŽNOSTÍ POTOM VYSOKOBARIEROVÉ OBALY **MULTIBAR**,
- PRO OBALY IMITUJÍCÍ ZDRSNĚNÝ POVRCH PŘÍRODNÍCH STŘEV **NALOGRIP**,
- PRO ZAUDITELNÉ VAŘENÉ VÝROBKY POTOM PLASTOVÉ OBALY **NALOSLIM** NEBO **NALOGRIP R**.

PRACOVNÍCI PRODEJNÍHO ODDĚLENÍ VÁM POMOHOU S VÝBĚREM VHODNÉHO TYPU OBALU TAK, ABY VÝROBEK SPLŇOVAL VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY.

Kranzované obaly je možné dodávat s oboustranným až 6-ti barevným potiskem, s možností definovat polohu potisku na kroužkovém obalu. Obal se většinou dodává v řádném stavu, je však možné kranzovaný obal dodávat i v provedení přířez pro řeznickou výrobu.

Pro snazší přehled níže uvádíme sortimentní skladbu možných provedení polyamidových krancovaných obalů made in „NaloKranz“.

Specifikační tabulka - plastové obaly Kranz

Plnicí kalibr	30	34	36	38	40	43	45	47	49	51	53	55	57	60
Min. vnitřní prům. kroužku (mm)	80	80	80	80	80	90	100	115	120	135	135	150	165	180

Varianta obalů MultiBarKranz (vařené výrobky s dlouhou údržností) - základní provedení

barva I.	transparentní
barva II.	bílá, pergament, kouřová, oříškověhnědá, kouřová tmavá, hnědá, černá
barva III.	červená, oranžová, krémová, žlutá, chamois, amber, pink, zelená, modrá, zlatá, starozlatá

Varianta obalů NaloSlimKranz (zauditelné)

barva I.	transparentní
barva II.	pergament, kouřová, oříškověhnědá, oranžovo-hnědá
barva III.	mahagoni, červeno-hnědá, červeno-oranžová, oranžovo-hnědá, oranž.-hnědá transparent, stock-braun

Varianta obalů NaloFormKranz (vařené výrobky do autoklávu)

barva I.	transparentní
barva II.	bílá, pergament, přírodní, kouřová, hnědá, černá
barva III.	červená, oranžová, krémová, žlutá, chamois, amber, pink, zelená, modrá, zlatá, starozlatá

Doporučení ke zpracování

Máčení- Doba máčení pro roubíky i přířezy cca 30 min., teplota vody dle použitého základního obalu od 10 do 30 °C (při vysokém stupni řásnění a celoplošném potisku až na 60 min.). Na přání u nepotištěných řásněných obalů lze dodat v provedení RTF (předmáčené).

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený plnicí kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku (cca 5 mm).

Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

Skladování-Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě (při teplotě 4 - 25 °C). Skladovací doba je u těchto obalů 24 měsíců (předmáčené nepotištěné obaly 6 měsíců).

Potravinářská nezávadnost

Kranzované obaly odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013

www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz



Kalle CZ
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost